

# Line Interactive UPS



Η σειρά UPS Arian φέρει την υπογραφή εγγύησης της ACE Ηλεκτρονικά Ισχύος και αποτελεί μία αξιόπιστη και οικονομική επιλογή. Περιλαμβάνει τα μοντέλα 650-2000VA και διαθέτει πληθώρα τεχνικών πλεονεκτημάτων.

Η σειρά UPS Arian χρησιμοποιείται σε επαγγελματικούς χώρους, σε μικρές επιχειρήσεις κι επίσης είναι κατάλληλη για οικιακή χρήση. Προστατεύει τις συσκευές από παρεμβολές του δικτύου και τις διακοπές ρεύματος.

- Μικροεπεξεργαστής λειτουργίας
- Σταθεροποιητής τάσης (Boost and Buck AVR)
- Οθόνη LCD στα μοντέλα UPS ARIAN 1000-2000
- Δωρεάν λογισμικό
- Δυνατότητα εκκίνησης από τους συσσωρευτές (DCStart)
- Αυτόματη επανεκκίνηση κατά την επάνοδο της ΔΕΗ μετά από διακοπή ρεύματος
- Φόρτιση συσσωρευτών όταν είναι κλειστό
- Μικρές διαστάσεις & μικρό βάρος
- Πρίζες εξόδου shuko
- Θύρα επικοινωνίας USB
- Προστασία τηλεφωνικής γραμμής (Internet)

## Arian 650-2000VA



Ηλεκτρονικά Ισχύος  
Power Electronics



2

ΧΡΟΝΙΑ  
Εγγύηση

UPS  
&  
συσσωρευτές



Όθωνος 39,  
Άγιος Δημήτριος ΤΚ 173 43



+30 210 9966555



+30 210 9969444



info@acepower.gr



[www.acepower.gr](http://www.acepower.gr)

Μοντέλο	Arian 650 LED	Arian 850 LED	Arian 1000 LCD	Arian 1500 LCD	Arian 2000 LCD
<b>ΙΣΧΥΣ</b>	650 VA / 360 W	850 VA / 480 W	1000 VA / 600 W	1500 VA / 900 W	2000 VA / 1200 W
<b>ΕΙΣΟΔΟΣ</b>					
Τάση	220/230/240 VAC				
Διακύμανση Τάσης	162-290 VAC				
Συχνότητα	60/50Hz (auto sensing)				
<b>ΈΞΟΔΟΣ</b>					
Σταθεροποίηση Τάσης (batt. mode)	± 10%				
Συχνότητα (Batt. Mode)	60Hz ή 50Hz ±1Hz				
Χρόνος Μεταγωγής	2-6 ms, 10ms max.				
Κυματομορφή (Batt. Mode)	Ψευδοημιτονική (PWM)				
<b>ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ</b>					
Τύπος Συσσωρευτών	12V / 7AH	12V / 9AH	12 V / 7 AH	12V / 8AH	12V / 9AH
Αριθμός	1	1	2	2	2
Τυπικός Χρόνος Επαναφόρτισης	4-6 ώρες για ανάκτηση του 90% της χωρητικότητας				
<b>ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ</b>					
LCD Display	-		AC Mode, Battery Mode, Επίπεδο Φορτίου, Τάση Εισόδου, Τάση Εξόδου, Υπερφόρτωση, Σφάλμα & χαμηλή τάση συσσωρευτών		
LED Display	Λειτουργία AC	Πράσινη ένδειξη		-	
	Λειτουργία από συσσωρευτές	Αναβοσβήνει κίτρινη ένδειξη			
	Σφάλμα	Κόκκινη ένδειξη			
<b>ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ</b>					
Προστασίες	Προστασία από υπερφόρτωση, εκφόρτιση και υπερφόρτιση.				
<b>ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ</b>					
Λειτουργία από συσσωρευτές	Ηχεί κάθε 10 δευτερόλεπτα				
Χαμηλή Τάση Συσσωρευτών	Ηχεί κάθε δευτερόλεπτο				
Υπερφόρτωση	Ηχεί κάθε 0,5 του δευτερόλεπτου				
Ειδοποίηση Αντικατάστασης Μπαταρίας	Ηχεί κάθε 2 δευτερόλεπτα				
Σφάλμα	Ηχεί συνεχώς				
<b>ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ</b>					
Έξοδοι	2 x Schuko		4 x Schuko		
Διαστάσεις, Μ x Π x Υ (mm)	287 x 100 x 142		350 x 146 x 160	397 x 146 x 205	
Καθαρό Βάρος (kgs)	4,25	4,9	8	11,1	11,5
<b>ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ</b>					
Θερμοκρασία	0-90 % RH @ 0- 40°C (non-condensing)				
Επίπεδο Θορύβου	Λιγότερο από 40dBA				
<b>ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ</b>					
USB	Υποστηρίζει Windows® 98/2000/2003/XP/Vista/2008, Linux, and MAC				

